

Утверждаю:
Технический директор- главный инженер
ООО «Богатырь Комир»
С.В. Зарапин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на кран-балку подвесную электрическую двухпролётную

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1. Кран-балка предназначена будет использоваться в ДПС -4 в столярном отделении для разгрузки и погрузке пиломатериалов в технологическом процессе ремонтов думпкаров, платформ.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЗМ:

2.1. Температура окружающей среды $+10^{\circ}\text{C}$; $+40^{\circ}\text{C}$.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Кран-балка должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, стандартам и нормативам, действующим на момент изготовления в РК.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Табл. 1.

Технические данные	Показатели
Грузоподъёмность, тн.	2.0
Длина пролёта, м.	9.0
Высота подъёма, м	9.0
Скорость передвижения, м/мин	20
Напряжение питающей сети, В	380
Номинальная частота тока питающей сети, Гц	50
Изготовление	Пожаробезопасное исполнение

4.2. Дополнительные технические характеристики:

4.2.1. Кран-балка должна иметь маркировку с указанием:

- наименования и условного обозначения погрузчика;
- заводского номера;
- даты выпуска, месяц, год.

4.2.2. Комплектующее оборудование должно иметь маркировку согласно требованиям стандартов и технических условий на это оборудование.

Начальник УРЖДО

И.о. гл. инженера УРЖДО

В.В. Колесников

В.И. Терешков