

Инв. подл.	Подп. и дата	Взам. инв.
------------	--------------	------------

Согласовано					

Цоколь	Облицовка		
ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ			
Кровля	Аналог утепленный гбыхслойный	Рулонная облицовочная сталь	
Ворота	Металлические	Окраска эмалью	
Окна	Металлопластиков		
Стена	Аналог утепленный гбыхслойный	Рулонная облицовочная сталь	
Цоколь	Облицовка	Слитерная плитка	
НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ОТДЕЛКИ	МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ	N КОЛЕРА

ВЕДОМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ

Выполнил		Шамкенов								Фасады 1-2, 2-1		ТОО "ЦентрГеоПроек" 20122	
Проверил		Орынбаев											
ГИП		Орынбаев								рабoт		РП	
										Этапные шифонштатных		6	
												24	
												Листов	

1. Производство и монтаж неразборного аналога производится на сплошной площадке. Все элементы конструкции изготавливаются из рулонной облицовочной стали ГОСТ 14918-9, 1 сорт, 1 класс покрытия (180гp/м2)

2. Конструкция аналога является полностью самонесущей и не требует дополнительных опорных элементов.

3. Соединение профилей производится закаточной машиной (без применения болтов и заклепок), что позволяет обеспечить абсолютную водонепроницаемость и герметичность аналога.

4. Крепление профилей к основанию из металлических швеллеров №12 осуществляется путем сварки облицовочными болтами 8х45 в каждом профиле.

